



# Anti-moisissures pour joints et salle de bains 500ml

FICHE TECHNIQUE DU  
9/16/2020



L'Anti-moisissures pour joints et salle de bain Starwax est la solution contre les moisissures. Il détruit les moisissures, désinfecte et élimine les traces noires sur les joints de carrelage, les rideaux de douche, les joints en silicone, les tapis anti-dérapant, ainsi que les surfaces plastique ou en acrylique...  
Cet anti-moisissure fabriqué en France a une formule concentrée et fongicide (selon les normes EN1650 et EN13697 en 15 min à 20°C) et bactéricide (selon les normes EN1276 et EN13697 en 5 min à 20°C).

## + PRODUIT

Idéal pour désinfecter et détruire les moisissures dans les pièces humides  
Elimine les traces noires  
Désinfecte et détruit les moisissures  
A utiliser dans les douches, sanitaires, et pièces humides : joints de silicone, joints

666  
336500006665  
SALLE DE BAINS

Profondeur UV cm 11  
Largeur UV cm : 11  
Hauteur UV cm : 27.7  
Poids Brut UV Kg : 0.633  
Poids Net UV Kg : 0.527

## LIEN VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=2JWPTlBgmLw>

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

## MODE D'EMPLOI

**Pulvériser 15-20 pulvérisations à 20 cm du support. Attendre 15 minutes en vérifiant régulièrement la réaction du support. Si des traces apparaissent, rincer de suite l'anti-moisissures. Frotter les endroits les plus noirs puis rincer à l'eau. Si besoin, réitérer le traitement. Rincer les outils à l'eau. La surface peut être utilisée directement après le traitement.**

## RECOMMANDATION

Ne pas mélanger avec les acides. Toujours faire un essai préalable de tenue sur une petite surface visible pour vérifier que le produit n'altère pas le support (tenue des couleurs...). Ne pas utiliser sur papier peint. Ne pas utiliser en même temps qu'un détartrant. Protéger supports environnants et vêtements de toute éclaboussure. Conserver au frais et à l'abri de la lumière solaire.



0 806 601 101  
Service gratuit  
+ prix appel

COMPOSITION :  
HYPOCHLORITE DE SODIUM  
AMINES. C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL. N-OXYDES  
HYDROXYDE DE SODIUM

Usage:	ENTRETIEN MAISON	Support :	Carrelage mural,Joint
Utilisation :		Outils d'application :	Brosse à joints,Eponge
Rendement :			
Nettoyage des outils :	Eau	Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	2 ans	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	3402.20.90.00	Craint le gel :	OUI

## REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH05. SGH09
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P234-P260-P262-P273-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P305 + P351 + P338-P312-P390-P405-P501
PHASE H :	H290-H314-H410
PHRASE EUH :	EUH206
BIOCIDE :	OUI
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	OUI
PH:	13.2
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Aqueuse
TRIMAN	NON
N° TP :	TP N°02
LIEN FDS :	<a href="https://www.quickfds.com/fds/9107440-47567-03116-013431">https://www.quickfds.com/fds/9107440-47567-03116-013431</a>
ETIQUETTE PRODUIT:	<a href="http://products.groupe-altair.com/labels/3365000006665.pdf">http://products.groupe-altair.com/labels/3365000006665.pdf</a>

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi  
 (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit  
 (3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes