

WVD1800DH-2

WVD1800PH-2

WVD1800AP-2

SPECIAL
INONDATION



Aspirateurs Eau

Fiche Technique

- Equipés de 2 moteurs "By-pass" à turbine 2 étages.
- 3 versions : vidange par gravité (DH), Vidange par pompe à commande manuelle + gravité (PH), Vidange par pompe immergée Inox 500W – refoulement automatique (AP).
- Aspirateurs professionnels offrant un volume de travail exceptionnel.
- Cuve en Structofoam (garantie 3 ans), matériau particulièrement résistant à la corrosion tout en restant léger.



Désignation	WVD1800 DH-2/PH-2/AP-2
Référence	838262/835936/835734
Utilisation	EAU
Moteur	2 moteurs turbine 2 étages
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	-
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L) - eau	70L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre SAC HEPAFLO	NON
Matériau	STRUCTOFOAM
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	-
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	68 dB (1) / 78 dB (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BB7
Poids (kgs)	31,3Kg / 32,2Kg / 35,0 Kg
Dimensions (mm)	684X785X935
Spécificités	GROS VOLUME DE TRAVAIL CUVE GARANTIE 3 ANS

Kit accessoires complet BB7 :

- 602102 Flexible dia.38 mm long. 2.4m complet
- 602919 Tube coudé inox dia.38 mm
- 602920 Tube droit inox dia.38 mm (x2 dans kit)
- 602531 Capteur eau dia. 38 mm larg. 400 mm
- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement complet

Accessoires en option :

- 607676 Kit CC3 à suceur fixe
- 602926 Racleur plat inox long.610 mm
- 604113 Filtre secondaire PERMATEX pour cuve 356 mm
- 236014 Câble 3x1mm² long.10 mètres NUPLUG
- 236099 Câble jaune 3x1mm² long.10 mètres NUPLUG
- 207120 Filtre universel eau et poussière cuve 356 mm
- 202036 Joint pour filtre universel 356 mm (207121)



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL 13/17, rue du Valengelier – EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES

Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 – www.numatic.fr

