

# FICHE TECHNIQUE

## MV900 MVD900

Classe M  
(EN60335-2-69)

### HEPA filtration absolue

Aspirateurs spécial poussières fines (ciment, plâtre, quartz...) et poussières irritantes pour les voies respiratoires.



À usage professionnel.

Existe en Version «A» : avec prise outil synchronisée automatique.  
MV900 A : 2000W max  
MVD900 A : 1000W max (puissance outil maximum).




MV900

Prise outils Automatique



Système anti-colmatage



Aspirateur industriel puissant, 40L Simple (MV) ou Double (MVD) moteurs de classe M (EN60335-2-69) avec cartouche filtrante H13 destinés aux applications professionnelles (BTP...) répondant aux exigences de Santé Publique inhérentes à l'aspiration de poussières colmatantes très volatiles de classe M.

Grande cuve en Structofoam garantie 3 ans. Equipés du système breveté AIRFLO anti-colmatage, et d'un indicateur de saturation du filtre, bouchons de sécurité...

Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Désignation	MV900	MVD900
Référence	838862	838863
Version A (prise outil synchronisé automatique)	-	-
Utilisation	SPECIAL POUSSIÈRES FINES FILTRATION ABSOLUE H13 PRISE OUTILS AUTOMATIQUE	
Classe Poussières (EN60335-2-69)	M	
Moteur	Simple (MV) moteur By-Pass	Double (MVD) moteur By-Pass
Puissance moteur	1200 W	2400W
Puissance maximale prise auxiliaire	2000 W	1000 W
Puissance minimale prise auxiliaire	100 W	100 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz	
Classe de protection	I	
Variateur de vitesse	NON	
Indice de protection électrique	IP4X	
Débit d'air	42L / Sec	84L / Sec
Dépression conso.standard	2500 mm/CE	
Capacité utile	40 L	
Filtre primaire de série	PERMATEX 207030	
Surface filtrante du filtre primaire	1975 cm <sup>2</sup>	
Filtre avant moteur (EN1822)	H13	
Surface de filtration filtre H13	2100 cm <sup>2</sup>	7100 cm <sup>2</sup>
Niveau de filtration du Filtre H13 (EN1822)	99,95% test Chlorure de Sodium	
Surface filtrante totale (permatex + H13)	3601 cm <sup>2</sup>	8964 cm <sup>2</sup>
Etages de filtration de série	4	
Niveau sonore Norme IEC60704-2-1 (+/-0,2 dB(A))	70,2 dB(A)	72,7 dB(A)
Longueur du câble	10 m	
Champs d'action	26,8 m	
Longueur du flexible	2,4 m	
Diam. flexible et accessoires	38 mm	
Enrouleur de câble	NON	
Système NUPLUG	OUI	
Tubes	Aluminium	
Kit accessoires inclus	BA5	
Poids	25 kg	27,2 kg
Dimensions	800X490X880mm	

#### Kit accessoires complet BA5 :

602102 Flexible Ø38mm long. 2.4m  
602931 Tube coudé aluminium Ø38mm  
602930 Tube droit alu. Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)  
602162 Brosse ronde Ø152mm embouchure Ø38mm  
602381 Capteur poussières 400mm Ø38mm



#### Accessoires en option :

604024 Jeu de 5 sacs MicroFlo 40L  
604019 Jeu de 10 sacs hepaFlo 40L  
604124 Filtre inférieur pour machine MV900  
604125 Filtre inférieur pour machine MVD900

#### Kit en option (603070) :

4 adaptateurs pour machines-outils (perceuse, ponceuse, meuleuse...)

