

## ET4045

### ECOLAVEUSE A CABLE



À usage professionnel.



Autolaveuse à câble économique avec système d'aspiration surpuissant à 2 turbines, pour les travaux difficiles. Elle est dotée d'un châssis acier recouvert epoxy, d'un suceur parabolique en structofoam, d'un timon de commandes ergonomique, pliant et ajustable.

L'ensemble moteur/brosse/raclette restitue des sols propres et secs (le suceur semi-parabolique est flottant).

Nouvelle tête de Brosse pivotante (easy to use) qui facilite la changement de brosse. Système NUPLUG pour un changement rapide du câble.

Flexible de vidange eaux usées extensible et intégré au réservoir. Remplissage du réservoir eau propre avec bouchon intégrant un flexible extensible (Flexi-fill). Très simple d'utilisation.



NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

Données techniques	ET4045
	Réf. 776260
<b>Alimentation</b>	
Source d'alimentation ( V / Hz)	230V 50Hz
Classe de Protection électrique IEC 60417	Classe I
Indice de protection	IPX4
Puissance consommée (W)	2500 W
Longueur du câble (m)	20 m
Système NUPLUG	oui
<b>Capacités de travail</b>	
Largeur de travail (mm)	450 mm
Largeur de l'embouchure d'aspiration (mm)	790 mm
Réservoir solution (L)	40L
Réservoir récupération (L)	41L
Rendement théorique (m <sup>2</sup> /h)	1600 m <sup>2</sup> /h
Rendement effectif (m <sup>2</sup> /h)	1000 m <sup>2</sup> /h
Champs d'action (m)	42 m
Nombre de brosses	1
<b>Caractéristiques du brossage</b>	
Pression de brosse (Kg)	30 Kg
Pression ponctuelle de brossage (Kg/cm <sup>2</sup> )	0,028 Kg/cm <sup>2</sup>
Vitesse de brossage (trs/mn)	150 trs/min
Diamètre Brosse	450mm
Diamètre Disque	400mm
Puissance moteur Brosse (W)	1500 W
<b>Dispositif d'aspiration</b>	
Débit d'air (L/sec)	50 L/sec
Dépression (mm/CE)	2650 mm/CE
Puissance moteur d'aspiration (W)	1000 W
<b>Système d'aspersion</b>	
Débit d'eau (L/mn)	0 à 2 L/min
Electrovanne	oui
<b>Poids / Encombrement</b>	
Poids net - à vide (Kg)	57 kg
Poids Brut - avec liquide (Kg)	97 kg
Dimensions l x L x H (mm)	470x890x1180 mm
<b>Niveau sonore / Vibrations</b>	
Niveau sonore à 1m - EN60704-1 (dBA)	80 dB(A)
Vibration mains-bras (m/s <sup>2</sup> )	1,4 m/s <sup>2</sup>

#### Accessoires inclus :

606203 Brosse verte polypropylène Ø450mm

#### Accessoires en option :

606401 Plateau Padloc noir Ø400mm

606306 Brosse carbure silice (verte) Ø450mm (Longlife)

606204 Brosse douce shampoing moquettes Ø450mm

607250 Kit d'aspiration indépendant pour autolaveuse

612003 Enrouleur de câble 20m à roulettes (prise Europe)

236132 Câble 3x1mm<sup>2</sup> long. 20m NUPLUG

606037 Jeu de 2 lamelles (recommandées)

606074 Kit de lamelles avec support pour ET/ETB

606071 Jeu de 2 lamelles polyuréthane (pour ET/ETB après modification avec 606074)

Distribué par :