

HNS1550

Monobrosse ultra haute vitesse



Déplacement multidirectionnel



1500rpm

Monobrosse ultra-haute vitesse préconisée pour le lustrage des sols. Vitesse de rotation de 1500trs/mn pour obtenir une brillance exceptionnelle en un temps record. Moteur 1500W sur-ventilé pour usage intensif. Multidirectionnelle, manoeuvrabilité extrême grâce à ses 3 roulettes.

| Désignation | HNS1550 |
|------------------------------|---|
| Référence | 900485 |
| Préconisation d'utilisation | Lustrage |
| Puissance moteur | 1500 W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60Hz |
| Classe de sécurité | I |
| Indice de protection | IPX4 |
| Vitesse de rotation | 1500 trs/mn |
| Diamètre disque | 500 mm |
| Pression de disque | VARIABLE (molettes de réglage) |
| Champs d'action | 32 m |
| Prise NUPLUG | NON |
| Câble (prise européenne) | 15 m |
| Niveau sonore | < 70 dB(A) |
| Vibration mains-bras | 1,66 m/s ² |
| Réservoir inclus | NON |
| Option centrale d'aspiration | OUI |
| Poids | 35 kg |
| Dimensions | 1260 x 740 x 560 mm |
| Spécificités | DÉPLACEMENT MULTIDIRECTIONNEL, MOTEUR SUR-VENTILÉ |

Accessoires en option :

900834 Kit d'aspiration pour HNS
606250 Filtre à poussières
606325 Sprayeur à pompe

Disques en option :

0152158 Disque blanc Ø508mm (carton de 5)



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

