



AUTOLAVEUSE
Mxr

Mxr



ENVIRONNEMENT

ECO MODE



Permet d'éviter le gaspillage d'eau, de détergent et d'énergie en utilisant uniquement la quantité nécessaire.

Conçue avec l'objectif de **MINIMISER SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE** durant son cycle de vie :

- Utilisation de matériaux recyclables lors de sa fabrication.
- Conception basée sur l'optimisation des consommations d'eau, de chimie et d'énergie.

PRODUCTIVITÉ

- **TRÈS MANIABLE** : conduite fluide qui permet à l'utilisateur de se déplacer facilement et d'optimiser les opérations de nettoyage. (1)
- **VITESSE DE TRAVAIL DOUBLÉE** par rapport à une autolaveuse accompagnée de mêmes dimensions.
- L'opérateur peut accéder aux **ASCENSEURS** sans descendre de l'autolaveuse. (2)



(1)



(2)

SÉCURITÉ

- **ARRÊT D'URGENCE** : la machine s'arrête automatiquement par simple pression sur le bouton. (3)
- **FREINS DE SÉCURITÉ** : arrêt de la machine dès que la pédale est relâchée.
- Équipée de **PARE-CHOC DE SÉCURITÉ**. (4)
- **COMMANDES AU VOLANT** : pour augmenter le contrôle des activités de nettoyage tout en gardant le regard sur le sens de la marche.
- **RÉDUCTION DE LA VITESSE** dans les virages.



(3)



(4)

ENTRETIEN

- ENTRETIEN SIMPLIFIÉ AVEC LE CODE COULEUR : distinction en jaune des parties à nettoyer à la fin de l'utilisation. (5)
- Maintenance quotidienne : ne nécessite **AUCUN OUTIL**. (6)



(5)

(6)

ROBUSTESSE


- PROTECTION DES COMPOSANTS sous carénage en polypropylène pour une **PLUS GRANDE FIABILITÉ DANS LE TEMPS**. (7) (8)




(7)

(8)

CONFORT

- Plateforme surbaissée pour faciliter **L'ACCÈS DES DEUX CÔTÉS**.
- Centre de gravité bas pour une **EXCELLENTE STABILITÉ** pendant les déplacements.
- VOLANT MANIABLE ET SOUPLE** : pour manœuvrer sans difficulté. (9)
- FNC** (Fimap Noise Cancelling) : permet de réduire le niveau sonore et d'utiliser la machine à tout moment même pendant les heures de bureau.  **FNC**
- Carénage prévu pour **AJOUTER DES ACCESSOIRES** (panier de rangement...). (10)



(9)

(10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	24 V	PENTE SURMONTABLE (À PLEINE CHARGE)	8 %
LARGEUR DE TRAVAIL	560 mm	RÉSERVOIR DE SOLUTION	67 L
LARFEUR DU SUCEUR	705-800 mm	RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION	66 L
CAPACITÉ DE TRAVAIL JUSQU'À	2900 m ² /h	NIVEAU SONORE	63 dB(A)
NOMBRE ET DIAMÈTRE DE BROSSÉ	1 (ø560 mm)	DIMENSIONS SANS SUCEUR	1265 x 600 x 1030 mm
PRESSION	15 kg	POIDS À VIDE	112 kg
AUTONOMIE	2h30	NIVEAU DE VIBRATION AU CORPS (ISO 2631)*	0,5 m/s ²

*Norme ISO 2631 : mesure et évaluation de l'exposition des individus à des vibrations globales du corps.



Mxr

Réf. GF105861GX



INCLUS :

CHARGEUR EMBARQUÉ

-

KIT LAMES SUCEUR 33SH

Réf. GF219451

MONOBLOC BATTERIE GEL 12V/105AH C5 (à commander par 2)

Réf. GF410877 (x2)

BROSSE BLANCHE PPL 0,6

Réf. GF436233

PLATEAU D'ENTRAÎNEMENT

Réf. GF436236

NON INCLUS :

KIT PORTE BALAI, PORTE SAC, VISSERIES

Réf. GF222472

KIT GYROPHARE

Réf. GF222471



Z.I. Les Estroublans - 29, Boulevard de l'Europe
BP 30216 - 13746 VITROLLES CEDEX
Tél. : +33 (0)4.42.10.88.00 - Fax. : +33 (0)4.42.10.88.01
www.prodim.com