

# TIROS®

## DECAPSOL

### Super dégraissant pour sols industriels

- ⇒ **Pouvoir dégraissant remarquable**
- ⇒ **élimine les traces de pneus**
- ⇒ **Permet d'ôter les anciennes couches d'auto lustrant**

#### APPLICATION

Décrassant solvanté recommandé pour le nettoyage et l'élimination des graisses, des huiles, des hydrocarbures et des traces de pneus sur les sols industriels particulièrement difficiles à traiter.

Son pouvoir dégraissant est remarquable vis-à-vis des huiles et des graisses, qu'elles soient d'origine minérale, végétale ou animale.

Permet l'élimination des anciennes couches d'auto lustrant.

Il est également efficace sur la plupart des graffitis de type feutre ou peinture d'aérosol..

#### MODE D'EMPLOI

- en auto laveuse : à la dose de 1 à 5 % suivant l'encrassement des sols.
- manuellement : à la dose de 3 à 5 % suivant l'encrassement des sols.
- en tamponnage : pour les graffitis.

Dans les cas particulièrement difficiles, on peut augmenter les concentrations, voir même utiliser le produit pur.

#### CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide

Couleur : incolore à jaunâtre

Solubilité : totale dans l'eau

pH Pur : 14

Densité à 20°C : 0,995 ± 0,010

pH (à 1%) à 20 °C : 10,0 ± 0,5

Composition : solvant hydrosoluble, agents de surface anioniques, sels alcalins.

#### SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

Conforme à l'arrêté Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

#### CONDITIONNEMENT

- Carton de 4 bidons de 5 litres

Code article : 51500/5

Unité de conditionnement (U.C) :

Bidons de 5 L

Nbre U.C./carton :

4

Nbre cartons/couche :

9

Nbre couches/palette :

4

Nbre de cartons/palette :

36

Nbre U.C./palette :

144



pH :  
**14**