

DÉCAPSOL

SUPER DÉGRAISSANT POUR SOLS INDUSTRIELS



- Pouvoir dégraissant remarquable**
- Alcalin**
- Permet d'ôter les anciennes couches d'auto-lustrant**

APPLICATION

Dégraisseur solvanté recommandé pour le nettoyage et l'élimination des graisses, des huiles, des hydrocarbures et des traces de pneus sur les sols industriels particulièrement difficiles à traiter. Agréé contact alimentaire, son pouvoir dégraissant est remarquable, que les huiles et graisses soient d'origine minérale, végétale ou animale.

Il permet également l'élimination des anciennes couches d'autolustrant et est efficace sur la plupart des graffitis de type feutre ou peinture d'aérosol.



MODE D'EMPLOI

Dosage et application selon le mode d'utilisation. Dans les cas particulièrement difficiles, on peut augmenter les concentrations, voire utiliser le produit pur.

- En autolaveuse : dilution de 1 à 5 % suivant l'encrassement des sols.

Appliquer la solution avec la machine. Laisser agir 5 minutes. Repasser la machine en brosseuse aspiration.

- Manuellement : Dilution de 3 à 5 % suivant l'encrassement des sols.

Verser le produit dans un seau d'eau. Appliquer la solution, laisser agir et brosser. Enlever les eaux résiduelles.

- En tamponnage : pour les graffitis.

Dans le cas d'application sur des surfaces susceptible d'entrer en contact avec des aliments, un rinçage est nécessaire.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

pH pur : 14

Taux de COV : 30%

Composition : Solvant hydrosoluble, agents de surface anioniques, sels alcalins.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

Couleur : Incolore à jaune très pâle

pH (à 1%) à 20°C : 10,0 (± 0,5)

Solubilité : Totale dans l'eau

Densité à 20°C : 0,995 (± 0,010)

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Craint le gel.

Réservé à l'usage professionnel.

CONDITIONNEMENT & RÉFÉRENCE

Référence : • 4 bidons de 5L : 51500/5

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L

Nbre U.C/carton : 4

Nbre cartons/couche : 8

Nbre couches/palette : 4

Nbre cartons/palette : 32

Nbre U.C/palette : 128

LOGISTIQUE

Référence	Code EAN produit	Code EAN carton	Code EAN palette
51500/5	3596780108373	83596780108379	13596780108370



MAJ Juin 2022

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com