



## AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE

### T150R

- Conception robuste et ergonomique • Sécurité de siège
- Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif des moteurs avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique des brosses • Bavettes en caoutchouc réversibles 4 faces sans outillage • Tête de lavage et système d'aspiration avec descente automatique • Jauge de niveau d'eau • Jupe anti-projection d'eau • Réglage du débit d'eau assisté par une pompe à eau • Grande amplitude du capteur d'eau avec échappatoire • Alarme de recul • Signalisation lumineuse LED et gyrophare
- Faible niveau sonore • Chargeur de batterie incorporé

Pour la «**version 85**» : Largeur de travail : 85 cm

Pour la «**version 100**» : Largeur de travail : 100 cm



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|   | T150/85R           | T150/100R          |
|---|--------------------|--------------------|
| Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg) | 2 x 400 / 180 / 50 | 2 x 400 / 180 / 60 |
| Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)           | 738 / 1600         | 738 / 1600         |
| Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)               | 18 / 0 ~ 6,5       | 18 / 0 ~ 6,5       |
| Largeur de capteur (mm)                                 | 1200               | 1200               |
| Diamètre de brosse / plateau (mm)                       | 2 x 431 / 2 x 406  | 2 x 508 / 2 x 490  |
| Type de batterie (V) / «1300 cycles»                    | AGM carbone 6 x 6  | AGM carbone 6 x 6  |
| Autonomie (h)   | 4                  | 4                  |
| Rendement max / réel (m2/h)                             | 5590 / 3354        | 6830 / 4098        |
| Capacité du réservoir de solution / récupération (L)    | 150 / 170          | 150 / 170          |
| Niveau sonore (dBA)                                     | 70                 | 70                 |
| Dimensions L x l x h (mm)                               | 1580 x 875 x 1260  | 1580 x 875 x 1260  |
| Poids net de la machine (kg)                            | 480                | 500                |
| <b>Référence</b>  | <b>Z090013AAC</b>  | <b>Z090028AAC</b>  |

### ACCESSOIRES DE SERIE

|  | T150/85R | T150/100R |
|--|----------|-----------|
| Bavette avant : 3 x 50 x 1237 mm                   | C030020  | C030020   |
| Bavette arrière : 3 x 50 x 1310 mm                 | C030029  | C030029   |
| Porte pad (x2) : 16"                               | N150011  | -         |
| Brosse PPL (x2) : 17" 0,60 mm                      | N150003  | -         |
| Porte pad (x2) : 19"                               | -        | N150004   |
| Brosse PPL (x2) : 20" 0,60 mm                      | -        | N150001   |
| Batterie AGM carbone : 6V (x6) 200Ah «1300 cycles» | E040122  | E040122   |
| Chargeur batterie AGM carbone : 36V 25Ah           | E040032  | E040032   |