



AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

T55/50BT+

- Conception robuste et ergonomique • Traction automatique • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART» • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %)
- Déclenchement automatique de la brosse • Bavettes en caoutchouc réversibles quatre faces sans outillage
- Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Jupe anti-projection d'eau • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière • Alarme de recul • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	T55/50BT+
Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)	550 / 180 / 38
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)	390 / 1200
Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)	2 / 0 ~ 4,5
Largeur de capteur (mm)	780
Diamètre de brosse / plateau (mm)	508 / 490
Type de batterie (V) / «1300 cycles»	AGM carbone 2 x 12
Autonomie (h)	3,5
Rendement max / réel (m2/h)	2250 / 1350
Capacité du réservoir de solution / récupération (L)	55 / 65
Niveau sonore (dBA)	70
Dimensions L x l x h (mm)	1300 x 550 x 1030
Poids net de la machine (kg)	175
Référence	Z090026AC

ACCESSOIRES DE SERIE

Bavette avant : 3 x 50 x 785 mm	C030014
Bavette arrière : 4,5 x 53 x 835 mm	C030015
Porte pad : 19"	N150004
Brosse PPL : 20" 0,60 mm	N150001
Batterie AGM carbone : 12V (x2) 100Ah «1300 cycles»	E040072
Chargeur batterie AGM carbone : 24V 15Ah	E040007