



AUTOLAVEUSE AUTOPORTEE

T90/55R

- Conception robuste et ergonomique • Sécurité de siège
- Coup de poing d'arrêt d'urgence • Frein électromagnétique • Démarrage et arrêt progressif du moteur avec le système «SOFTSTART» • Arrêt d'urgence automatique en cas de surtension • Gestion électronique «SOFTECH» (protection, moteur, autonomie batterie + 40 %) • Déclenchement automatique de la brosse • Bavettes en caoutchouc réversibles 4 faces sans outillage • Réservoir de solution et de récupération : grande capacité • Jauge de niveau d'eau • Jupe anti-projection d'eau • Système de protection du capteur d'eau lors d'une marche arrière
- Alarme de recul • Signalisation lumineuse LED et gyrophare • Faible niveau sonore • Chargeur de batterie externe



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)
 Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)
 Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)
 Largeur de capteur (mm)
 Diamètre de brosse / plateau (mm)
 Type de batterie (V) / «1300 cycles»
 Autonomie (h)
 Rendement max / réel (m2/h)
 Capacité du réservoir de solution / récupération (L)
 Niveau sonore (dBA)
 Dimensions L x l x h (mm)
 Poids net de la machine (kg)

Référence

T90/55R

550 / 150 / 40
 390 / 1200
 15 / 0 ~ 5
 780
 560 / 533
 AGM carbone 2 x 12
 3,5
 2800 / 1680
 90 / 100
 70
 1365 x 665 x 1040
 215
Z090043AC

ACCESSOIRES DE SERIE

Bavette avant : 3 x 50 x 785 mm
 Bavette arrière : 4,5 x 53 x 835 mm
 Porte pad : 21"
 Brosse PPL : 22" 0,50 mm
 Batterie AGM carbone : 12V (x2) 100Ah «1300 cycles»
 Chargeur batterie AGM carbone : 24V 15Ah

C030014
 C030015
 N150009
 N150008
 E040072
 E040007