

TRAITEMENT DE SOLS



Cire plastique diluante et polissante

Pictogrammes d'emploi:



Conditionnement:

Incolore:

TSTP006: 4 Bidons de 4 l.

Rouge :

TSTP026: 4 Bidons de 4 l.

Noir :

TSTP046: 4 Bidons de 4 l.

Pictogrammes pour la signalisation:

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES ALIMENTS: 37-0000271/M

Compagnie certifiée par BVQI:
N° ESPMDD006325/ISO 14001
GESTION ENVIRONNEMENTALE

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Description:

Produit élaboré à base de cires et polymères de haute qualité. Auto-brillante et antidérapante. Peut régénérer la brillance en cas de repolissage. Présenté en trois versions: incolore, rouge et noir.

Applications:

Pour appliquer sur toute sortes de sols, sauf parquet, bois ou liège, directement ou mélangé avec de l'eau, apportant de la protection et de l'éclat à la surface.

Mode d'emploi:

- . Enlever la poussière et la saleté existantes. Décaper les restes de cire antérieurs, rincer et laisser sécher.
- . Appliquer la Cire Plastique directement ou dilué dans l'eau, avec cireuse ou balai-serpillière. La durée du produit et le niveau de brillance seront en fonction du dosage du produit. Il n'est pas recommandé de diluer à moins de 10% pour l'obtention d'un bon résultat.

Caractéristiques Techniques:

* PROPRIÉTÉS:

Polissage riche en cires. Utilisation directe ou diluée. Antidérapante. Application facile. Auto-brillante. Polissable.

* SPÉCIFICATIONS:

Aspect: Liquide léger

Couleur: blanc, rouge, noir

Odeur: Caractéristique

Densité (20°): 1.005 +/- 0.005 Gc/cc

PH (20°): 7.5 +/- 0.5

Résidu sec: 10 +/- 0.5%

* COMPOSITION:

Polymères. Cires, humidifiants, équilibrateurs et conservateurs.

Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

Sécurité et Manipulation:

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. À USAGE PROFESSIONNEL.

Avertissements:

En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie.

Notre DÉPARTEMENT
TECHNIQUE répondra sans
engagement de votre part aux
questions ou consultations sur
le produit ou son application.
Tel. (+34) 91 6910263



NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation incorrecte du même.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com