

LAVAGE de VAISSELLE



Liquide de rinçage lave-vaisselle
acide, toute dureté d'eau

Pictogrammes d'emploi:



Conditionnement:

LVSC002: Bidon de 2 l.

Pictogrammes pour la signalisation:



REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES
ALIMENTS: 37-0000271/M

Compagnie certifiée par BVQI:
N° ESPMDD006325/ISO 14001
GESTION ENVIRONNEMENTALE

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES D'APRÈS :
Règlement 648/2004/CE

Description:

Liquide de rinçage concentré pour l'usage dans le cycle de rinçage et séchage dans des machines lave-vaisselle de petite et moyenne capacité. Séchage rapide et uniforme. Son contenu en agents sequestrants évite la formation de voiles et traces blanches de calcaire, en apportant un haut niveau de brillance. Biodégradable. PH acide $2.5 \pm 0,5$.

Applications:

Récipient spécial pour machines de petite et moyenne capacité. Pas besoin d'éauilne de dosage

Mode d'emploi:

Placer le produit dans le dépôt ou dans le tube-doseur de la machine. Selon le type de machine et la dureté de l'eau, utiliser de 0,5 à 1,0 gr. de produit par litre d'eau, à une température de rinçage de 80-90 °C. **NE PAS MÉLANGER AVEC LE DÉTERGENT OU AUTRES PRODUITS.**

Caractéristiques Techniques:

* PROPRIÉTÉS: Liquide de rinçage concentré. Rapidité et uniformité dans le séchage.

* SPÉCIFICATIONS:

Aspect: Liquide léger

Couleur: bleu

Densité : 0.980 +/- 0.002 Gr/cc.

PH (20°) : 2.7 +/- 0.5

* COMPOSITION: Tensioactifs non ioniques. Alcool. Acide citrique.

Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

Sécurité et Manipulation:

Irritant pour les yeux. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. À USAGE PROFESSIONNEL.

Avertissements:

À cause de son acidité, éviter le contact avec les yeux et la peau. Le contact prolongé peut provoquer une irritation.

En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service

Notre DÉPARTEMENT TECHNIQUE
répondra sans engagement de
votre part aux questions ou
consultations sur le produit ou son
application.

Tel. (+34) 91 6910263



NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation incorrecte du même.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com