

HYGIÈNE ET AMBIANCE



Absorbeur d'odeurs assainissant pour un renouvellement d'air

Pictogrammes d'emploi:



Conditionnement:

HAHA062: 12 Pulvérisateurs de 750 ml.

Pictogrammes pour la signalisation:

REGISTRE GÉNÉRAL SANITAIRE DES ALIMENTS: 37-0000271/M

Compagnie certifiée par BVQI:
N° ESPMDD006325/ISO 14001
GESTION ENVIRONNEMENTALE



TENSIOACTIFS BIODÉGRADABLES $\geq 90\%$ SELON:
Règlement 648/20047CE

Description:

Grâce à la dernière technologie moléculaire employée, il détruit instantanément les mauvaises odeurs et rafraîchit ensuite l'ambiance avec une senteur presque imperceptible. Ne laisse ni auréoles ni taches.

Applications:

Élimine les odeurs persistantes dans l'ambiance (tabac) et sur toutes les surfaces (chaussures, textiles, véhicules, pièces, toilettes, vestiaires...).

Mode d'emploi:

Pour des nettoyages concrets, pulvériser directement afin d'humecter la surface à assainir et, une fois sèche, l'odeur disparaîtra. Comme neutralisateur d'ambiance, pulvériser depuis le centre de la pièce, jusqu'aux angles ou coins supérieurs.

Caractéristiques Techniques:

* PROPRIÉTÉS:

Purificateur et assainissant des ambiances et surfaces.

* SPÉCIFICATIONS:

Aspect: Liquide léger

Couleur: incolore

Odeur: caractéristique

Densité (20 °C) : 0.985+/- 0.002 Gr/cc.

PH (20%) : 3.5- 4.5

* COMPOSITION: Tensioactifs non ioniques, conservateurs, désinfectants et mélange d'alcools.

Conservation et Stockage:

Conserver dans l'emballage original bien fermé, loin du froid et de la chaleur. Éviter la congélation. Ne pas exposer au rayonnement solaire direct.

Sécurité et Manipulation:

Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Mise à disposition des fiches de données de sécurité (FDS) pour l'utilisateur professionnel. À USAGE PROFESSIONNEL.

Avertissements:

En cas d'ingestion accidentelle, contacter le Service National de Toxicologie.

Notre DÉPARTEMENT TECHNIQUE répondra sans engagement de votre part aux questions ou consultations sur le produit ou son application.

Tel. (+34) 91 6910263



NOTE: La garantie de Thomil, S.A., se limite seulement à la qualité du produit, et n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation incorrecte du même.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com