

INJECTEUR EXTRACTEUR MOQUETTE



Injecteur-extracteur professionnel pour l'entretien et la remise en état des moyennes et grandes surfaces en moquettes, tapis, sièges et ameublement acceptant le contact avec l'eau. Possibilité d'utilisation en laveur de sols durs (option).

TW 600

Art. CM 060000.19



- Matériel compact de grande contenance
- Fabrication robuste
- Chassis inox
- Vidange facile
- Flotteur anti mousse

► Fiche technique :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Puissance maxi | 1200 watt/230 V |
| Dépression | 2100 mm |
| Contenance eau propre | 28 l |
| Contenance eau sale | 30 l |
| Puissance de la pompe | 5 bars |
| Débit de la pompe | 6l/min |
| Débit d'air | 50 l/sec |
| Longueur du câble | 7,5 m |
| Poids | 21 kg |
| Encombrement L/I/H | 53/36/69 cm |

► Accessoires standards

| | | |
|-------------|------------------------------------------------------|---|
| CP 602000 A | Balai 26 cm 2 gicleurs avec tubes et coude inox | * |
| CP 035561 | Ensemble tuyaux d'injection et d'aspiration 3 mètres | * |

* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

► Accessoires optionnels

| | |
|-------------|-----------------------------------------|
| CA 607000 Z | Balai Suceur 23 cm escalier |
| CA 617000 Z | Combiné ameublement PVC 1 gicleur |
| CA 618000 Z | Combiné ameublement aluminium 1 gicleur |
| CA 622000 Z | Combiné lavage mur 10 cm |
| CA 632000 Z | Balai carrelage 36 cm 3 gicleurs |
| CA 660000 Z | Lance de pulvérisation |



Disponible sur cleanfix.fr ou scanner pour ouvrir la page



Coude inox + 2 gicleurs
CP 602000 A



Combiné ameublement PVC
CA 617000



Vidange facile du bac d'eau sale