

FICHE TECHNIQUE

NKS2

NKS2LL



Chariot hôtelier NUKEEPER

Version NKS2 : Chariot hôtelier avec 2 étagères simples et 2 supports sacs à linge 100L gris. Hauteur 1352mm.

Version NKS2 LL : Chariot hôtelier avec 1 étagère simple et 2 supports sacs à linge de 100L gris. Hauteur : 1026mm.

Une toile occultante sera utilisée pour la fermeture de l'espace rangement de ces deux chariots.

La plateforme en structofoam et les galets de protection confèrent une grande robustesse à ces deux modèles.

Le sac à linge en toile grise résistante peut être refermé et devenir un ballot de linge transportable. Le support du sac à linge est repliable pour faciliter le stockage.

Plusieurs kits adaptables peuvent faire évoluer ces chariots en fonction des besoins.



Galets de protection assurant une solidité exemplaire.



NKS2 LL présenté avec le couvercle de rangement de tablette avec fermeture à clefs proposé en option (Ref. 904360).

Désignation	NKS2	NKS2LL
Référence	906257	906259
Caractéristiques	Chariot hôtelier vendu nu, 2 étagères simples avec toile occultante	Chariot hôtelier vendu nu, 1 étagère simple avec toile occultante
Nombre de sacs	2 sacs de 100L	
Matériau	Structofoam / Epoxy / Toile polyester 600D encollé PVC	
Protection	Barres latérales et galets anti-chocs	
Type de fermeture	Rideau en toile occultante	
Roues	Ø100mm, silencieuses, multidirectionnelles, bandes non traçantes	
Entretien	Panneau : détergents ou désinfectants adaptés aux plastiques. Toile : Lavage 40°	
Dimensions	582 x 1420 x 1352 mm	582 x 1420 x 1026 mm
Poids	35.05kg	30.35kg



Accessoires inclus :

903667 Kit NKA 100P - Kit extension sac en toile grise 100L pour linge.

Accessoires adaptables en option :

904360 Couvercle de rangement de tablette avec fermeture à clefs
 906382 Système de tri sélectif linge 2 x 70L couvercle bleu et rouge

Distribué par :



(Pour plus d'informations sur les kits adaptables disponibles, une fiche technique est mise à disposition.)

NUMATIC INTERNATIONAL SAS

13/17, rue du Valengelier - EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES - Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62 www.numatic.fr

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)