

# FICHE TECHNIQUE

## WV900

### Aspirateur Eau et Poussières



À usage professionnel.

Cuve  
basculante



cuve  
garantie 3 ans



La polyvalence du WV900 le rend aussi efficace pour éliminer déchets solides ou liquides.

Moteur By-pass à turbine 2 étages très puissant. Système NUPLUG pour un changement rapide et sans outil du câble.

Il possède une cuve grande capacité en Structofoam garantie 3 ans, avec un système de timon unique pour la faire basculer et la vidanger sans effort, afin de réduire les TMS.

#### Kit accessoires complet BS8 :

- 602102 Flexible complet NUFLEX 2,5m Ø38mm
- 602919 Tube coudé inox Ø38mm
- 602920 Tube droit inox Ø38mm (en prévoir 2 dans le kit)
- 602380 Capteur à eau Proflo 400mm Ø38mm
- 602381 Capteur à poussières roulettes 360mm Ø38mm

#### Filtre inclus :

- 502035 Entonnoir obturateur anti-débordement
- 604116 Filtre primaire "PERMATEX" cuve Ø356mm

#### Accessoires en option :

- 604019 Jeu de 10 filtres Hepaflo 40L
- 607476 Kit CC2 Embase fixe semelle à eau
- 236143 Câble jaune 3 fils 3x1,5mm<sup>2</sup> 10m NUPLUG

Désignation	WV900
Référence	833017
Utilisation	EAU ET POUSSIÈRES
Moteur	1 MOTEUR TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Classe de protection	II
Indice de protection	IPX4
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	40 L / S
Dépression conso. standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L) - à sec / eau	40L / 32L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Filtre SAC HEPAFLO	604019
Matériau	STRUCTOFOAM
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 950 cm <sup>2</sup>
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	10 300 cm <sup>2</sup>
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	68 dBA (1) / 78 dBA (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes	INOX
Kit accessoires inclus	BS8
Poids (kg)	22,5
Dimensions (mm)	415X415X645
Spécificités	PUISSANCE ET FIABILITÉ CUVE GARANTIE 3 ANS



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

