

NTD2003-2

INDUSTRIEL
CYCLONIQUE

Aspirateur Poussières

Fiche Technique

- Aspirateurs industriels grande capacité équipés de 2 moteurs à turbine 2 étages (NTD).
- Cuve en acier inoxydable sur châssis renforcé.
- Système d'aspiration cyclonique qui centrifuge les particules aspirées, évitant ainsi un colmatage prématuré.
- Outil idéal pour les travaux sur gros volume.



Kit accessoires complet BB5:

- 602102 Flexible Ø.38 mm long. 2.4m
- 602919 Tube coudé Ø38 mm
- 602920 Tube droit Ø38 mm (x2 dans kit)
- 602162 Brosse ronde Ø152 mm embouchure 38mm
- 602431 Capteurs poussières à roulettes Ø38 mm

Accessoires en option :

- 607006 Kit CC6 semelle fixe poussières

Désignation	NTD2003-2
Référence	838634
Utilisation	POUSSIERES / INDUSTRIEL CYCLONIQUE
Moteur	2 moteurs à turbine 2 étages
Puissance (W)	2400 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	NON
Débit d'air (L/sec)	80 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	X
Dépression consommation standard (mm/CE)	2500 mm/CE
Capacité utile (L)	80 L
Filtre primaire de série	DUOTEX
Filtre SAC HEPAFLO	x
Matériau	Cuve Acier Inoxydable et Tête Structofoam
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	2 300 cm ²
Filtre particules fines	3 900 cm ²
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) basse consommation	X
Niveau sonore Norme BS5415 (1) / Norme IEC60704 (2) consommation standard	72 dB (1) / 82 dB (2)
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	38
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	BB5
Poids (kgs)	30,2
Dimensions (mm)	560X660X1145
Spécificités	CYCLONIQUE ANTI-COLMATAGE



Distribué par :