

PLATO 515 EL

PLATO 515 PN

Asservissement outillage électrique (PLATO 515 EL) ou pneumatique (PLATO 515 PN)

Position Auto : l'aspirateur ne démarre que si l'accessoire est en service.

Position aspiration continue.

Flexible Coaxial (5 m) de série : aspiration/outil + tuyau de raccordement air comprimé intégré.

Servante plateau intégrée porte-outils avec position parking sur les côtés.

Flexible double terminaux 4,5 m
Réf. 5046

Poignée coudée avec régulateur
Réf. 614

Tubes alu + surmoulage x 2
Réf. AA 6526

Nouveauté 2011



Sac microfibre en option
Réf. SA 30



LES +

* **Eau & poussière**

* **Collecteur céramique**

Pour une plus grande durée de vie.

* **Filtre nylon anti-colmatant**

* **Moteur froid**

2 étages / Bobinage renforcé / Longévité maxi

* **Aspirateur avec asservissement**

Maximum 2 300 W pour outillage électrique ou pneumatique

Caractéristiques techniques

	Plato 515 EL	Plato 515 PN
Type	Eau & poussière	Eau & poussière
Puissance maximale (W)	1 300	1 300
Tension (V)	220 / 240	220 / 240
Débit d'air (m³/h)	180	180
Dépression (kPa)	2 200	2 200
Asservissement	Électrique	Pneumatique
Capacité cuve totale (l)	32	32
Capacité sac poussières (l)	30	30
Chariot	Roulette	Roulette
Niveau sonore (dB(A))	70	70
Kit d'accessoires	36	36
Nombre de moteurs	1	1
Longueur câble (m)	8	8
Dimensions L x l x h (cm)	38 x 38 x 72	38 x 38 x 72
Poids à vide (kg)	10	10

Accessoires optionnels préconisés

