

SSV250

Aspirateur Poussières

Fiche Technique

- Élégance et esthétique s'allient à la haute technologie.
- Moteur 1200W à turbine 2 étages, 2 vitesses, filtration TRITEX et câble NUPLUG.
- Cuve en acier inoxydable brossé.
- Maniabilité et stabilité offrent un grand confort d'utilisation.



Kit accessoires complet A1 :

601101	Flexible dia.32 mm longueur 2,4 m complet
601027	Tube coudé inox avec régulateur débit d'air 32mm
601008	Tube droit inox dia.32 mm (x2 dans kit)
601129	Capteur poussières 2 positions
601141	Adaptateur double di a. 32mm
601142	Bec suceur plat dia.32 mm
601144	Brosse ronde dia. 65 mm embouchure 32mm
601145	Capteur poussières tapisseries
601146	Brosse amovible coulissante pour 601145
604165	Filtre primaire "TRITEX" cuve 305 mm

Accessoires en option :

604015	Jeu de 10 filtres Hepaflo 9 L
604311	Filtre secondaire HEPA cuve 305mm
601227	Turbobrosse à air dia. 32 mm
601428	Capteur poussières à roulettes dia. 32 mm
604170	Filtre anti-odeurs « microfresh » cuve 305 mm
236014	Câble 3x1 mm ² longueur 10 m NUPLUG
236099	Câble jaune 3x1 mm ² long.10 m

Désignation	SSV250
Référence	840005
Utilisation	ASPIRATEUR POUSSIERES
Moteur	TURBINE 2 ETAGES
Puissance (W)	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50 / 60 Hz
Variateur de vitesse	OUI
Débit d'air (L/sec)	45 L / S
Dépression basse consommation (mm/CE)	1600 mm/CE
Dépression consommation standard (mm/CE)	2600 mm/CE
Capacité utile (L)	9 L
Filtre primaire de série	TRITEX
Filtre SAC HEPAFLO	604015
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire+sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1 200 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4 270 cm ²
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - basse consommation	53 dB (1) / 63 dB (2)
Niveau sonore selon NORME BS5415 (1) / IEC 60704 (2) - consommation standard	54 dB (1) / 64 dB (2)
Matériau	INOX BROSSÉ
Longueur du câble (m)	10
Champs d'action (m)	26,8
Longueur du flexible (m)	2,4
Diamètre flexible et accessoires (mm)	32
Enrouleur de câble	NON
Système NUPLUG	OUI
Tubes inox	OUI
Tubes aluminium	NON
Kit accessoires inclus	A1
Poids (kgs)	7,7
Dimensions (mm)	340X340X370
Spécificités	Silencieux et Inox brossé



Distribué par :